


弹簧特性图



- 技术要求**
- 1、装配前各零部件应清洗干净；
 - 2、在件17拧紧力矩为15~25Nm；
 - 3、在件6内加入专用减震器油195±2ml；
 - 4、阻尼力：V=0.5m/s, S=50mm, t=20° C时, P=150±45N, P<80N；
 - 5、件7、件9装配前唇口部位应均匀涂抹一层锂基润滑脂；
 - 6、总成抗拉强度大于12kN。

| | | | | | |
|----|----------------|-------|---|----|--|
| 20 | GB/T9074.17 | 螺帽M16 | 4 | 白锌 | |
| 19 | LY100F08Q-07 | 左底筒 | 1 | 银白 | |
| 18 | LY100F08Q-06 | 右底筒 | 1 | 银白 | |
| 17 | GB70-85 | 螺帽M30 | 2 | | |
| 16 | LY100C01Q-02 | 铝垫圈 | 2 | | |
| 15 | LY100.13Q-01 | 定位套 | 2 | | |
| 14 | LY100.04Q01-01 | 定位套 | 2 | | |
| 13 | LY100E21Q-02 | 缓冲弹簧 | 2 | | |
| 12 | LY100F01Q-10 | 活塞环 | 2 | | |

| | | | | | |
|----|--------------|--------------|---|--------|------|
| 11 | LY100F01Q-09 | 轴套 | 2 | SF-1 | |
| 10 | LY100F01Q-08 | 油封垫圈 | 2 | 08F | |
| 9 | LY100F01Q-07 | 油封 | 2 | RN8533 | |
| 8 | LY100F01Q-06 | 铜丝挡圈 | 2 | 55Mn | 白锌 |
| 7 | LY100F08Q-05 | 波纹管 | 2 | 橡胶-3 | 哑光麻面 |
| 6 | LY100.13Q-14 | 卡箍 | 2 | 55Mn | 亮黑 |
| 5 | LY100F08Q-04 | 前叉管组合 | 2 | 45 | |
| 4 | LY100F08Q-03 | 减震弹簧 | 2 | 55Mn | |
| 3 | GB3452.1-82 | O型圈O2.6X2.65 | 2 | 丁腈橡胶 | |
| 2 | LY100F08Q-02 | 端盖 | 2 | 0235-A | 镀铬 |
| 1 | LY100F08Q-01 | 螺栓 | 2 | 20 | 镀铬 |

| | | | | |
|---------------|----|----|----|----|
| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 总成装配图 | | | | |
| LY100F08Q-00 | | | | |
| 野狼前减震器 | | | | |
| 重庆亮影工贸有限公司 | | | | |