



技术要求

- 1、活塞杆与件1螺纹配合部分涂厌氧胶。
- 2、件1与件3之间的紧固力矩为15~25N.m。
- 3、整体抗拉力 $\geq 15\text{KN}$ ；
- 4、调节齿二档；
- 5、示功特性：温度 $T=20^{\circ}\text{C}$ ，行程 $S=30$ ，
频率 $f=3.18\text{Hz}$ ，速度： $V=0.1\text{m/s}$ ，
 $P_f=1200\pm 360\text{N}$ ， $P_y=600\pm 180\text{N}$ 。

18	LY100.F72H-07	衬套	Q235-A	1	蓝白锌
17	LY100.F72H-07	衬套	Q235-A	1	蓝白锌
16	LY100.Q54H-06	轴套	SF-1	1	
15	LY100.F59H-10	调节器组件	20	1	镀铬
14	LY100.F59H-09	垫圈	20	1	镀铬
13	LY100.F59H-08	隔套	PP	1	黑色
12	LY100.F72H-06	减震弹簧(下)	60Si2Mn	1	红塑
11	LY100.F72H-05	弹簧座		1	镀铬
10	LY100.F72H-04	阻尼器		1	镀铬
9	LY100.F72H-03	减震弹簧(上)	60Si2Mn	1	红塑
8	LY100.06H-03-01-02A	缓冲塞	橡胶I-3	1	黑色
7	LY100.F59H-03	定位套	10	1	镀铬
6	LY100.F59H-02	弹簧座	Q235-A	1	镀铬
5	GB6173	薄螺母M12x1.5		1	兰白锌
4	LY100.F72H-01	衬套	Q235-A	1	蓝白锌
3	LY100.Q54H-06	轴套	SF-1	1	
2	LY100.F72H-02	上接头组合	20	1	镀铬
1	LY100.F72H-01	衬套	Q235-A	1	蓝白锌
序号	代号	名称	材料	数量	备注
总成装配图					
			LY100.F72H-00		
			精通用3后减震器		
			重庆亮影工贸有限公司		
标识	更改文件号	签字	日期	图样标记	数量
设计					1
校对					1:1
审核					
工艺					
			共	页	第