



- 1、装配时，弹簧稀圈朝下接头方向。
- 2、整体抗拉力 $\geq 15\text{KN}$ 。
- 3、示功特性：温度 $T=20^\circ\text{C}$ ，行程 $S=30$ ，频率 $F=3.18\text{Hz}$ ，速度： $V=0.1\text{m/s}$ ， $P_f=350\pm 70\text{--}2500\pm 500\text{N}$ ， $P_y=300\pm 60\text{--}1000\pm 200\text{N}$ 。

序号	代号	名称	材料	数量	备注
13	LY100.Q58H-08	衬套	6061	1	本色
12	LY100.Q58H-07	轴套	SF-1	1	
11	LY100.Q58H-08	衬套	6061	1	本色
10	LY100.Q58H-10	阻尼器		1	

序号	代号	名称	材料	数量	备注
9	LY100.Q58H-06	锁紧螺母	6061	1	
8	LY100.Q58H-05	调节螺母	6061	1	
7	LY100.Q58H-09	减震弹簧	60Si2Mn	1	亮黑塑
6	LY100.Q58H-04	缓冲塞	橡胶I-3	1	
5	LY100.Q58H-03	卡圈	65Mn	1	白锌
4	LY100.Q58H-02	弹簧座	6061	1	
3	LY100.Q58H-08	衬套	6061	1	本色
2	LY100.Q58H-08	衬套	6061	1	本色
1	LY100.Q58H-07	轴套	SF-1	1	

设计		更改文件号		标准号		图样标记		数量		比例	
设计	校核	更改文件号	批准	标准号	图样标记	数量	比例	共	页	第	页
						1	1:1				

总装配图

精通U1后

LY100.Q58H-00

重庆亮影工贸有限公司